Kinghelm® 深圳市金航标电子有限公司
Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd.

制 图 DRAWIN	王志磊	日 期 DATE	2025. 03. 04
审 核 CHECKED	林 玲	图 号 DWG NO.	250304A8-01
批 准 APPROVAL	张华林	版 本 REV.	A0

VH/3.96mm

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION

VH-TP

剖面 A-A

剖面 B-B

C向

技术参数 SPECIFICATIONS

适用线规（Applicable wires）：AWG22#~18#
适用基板厚度（Applicable PC board thickness）：1.6mm
温度范围（Temperature range）：-25℃~85℃
额定电压（Voltage rating）：250V.AC/DC
额定电流（Current rating）：7.5A
接触电阻（Contact resistance）：≤ 0.015Ω
绝缘电阻（Insulation resistance）：≥ 1000MΩ
耐压（Withstand voltage）：1500V.AC/1min

材 料 MATERIAL

端子（Terminal）：磷青铜（Phos.bronze Tin/plated）

端子Terminal(VH)

型号 Type	适用线规 Applicable wires		电线外径 O.D of wire ins
	mm²	AWG#	mm
KH-VH-PT3.96	0.33~0.83	22-18	1.7-3.0

未注公差			
X.° ±3° X.X° ±0.5°			
>0-3	>3-18	>18-50	>50-120
±0.12	±0.15	±0.3	±0.5