



技术特性:

1. 额定电压、电流: DC 30V/1.0A
2. 接触阻抗: 30mΩ Max
3. 绝缘电阻: 100MΩ Min
4. 耐压测试: DC 500V
5. 插拔力: 5~35N
6. 寿命: 1500次

TU0ZHIO1XXXXX2

- 成品代码
- 产品识别码 (USB3.0)
- 外壳材质
 - 1. 铁壳 2. 铜壳 3. 不锈钢 4. 其它
- 端子电镀
 - 1. 镀金1U" 2. 镀金3U" 3. 镀金5U"
- 流水码
- 包装
 - 1. PE袋 2. 吸盘 3. 编袋 4. 管装
- 颜色
 - 1. 白色 2. 黑色 3. 红色 4. 黄色
 - 5. 蓝色 6. 绿色 7. 灰色
- 塑胶材质
 - 1. PBT 2. LCP 3. PA6T 4. PA9T 5. PA46

C	/	外壳	铁壳	镀镍	50U" Min
B	/	PIN脚	黄铜	镀金	1U" Min
A	/	基座	LCP	蓝色	V-0
序号	材料料号	名称	材 料	电镀/颜色	膜厚/防火

标记	处数	更改文件号	签 字	日期	视角	未注 X. ±0.30 X° . ±2° . X ±0.20 . X° . ±1° 明公 . XX ±0.15 . X° . ±1° 差 . XXX ±0.05 . XX° . ±0.5°	USB 3.0 AF180° 母座 (L11.50) 卷边直插			
设计					图样	标记	重量	比例		
审核								1 : 1		
工艺					共 1 页		第 1 页			
标准化					深圳市金航标电子有限公司			www.kinghelm.com.cn		
批 准					KH-3.0AF180ZJ-11.5JB			0755-83044319		

01112522